

7•42



Max lift capacity	Charge max supportée	Maximale Traglast	kg 4200
Lifting height	Levage	Förderhöhe	mt 7,8

A mm 1320	B mm 2700	C mm 815
D mm 4900	E mm 2780	F mm 2580
G mm 440	H mm 1900	I mm 2320

Max speed	Vitesse max	Höchstgeschwindigkeit	km/h 32-40 opt
Operating weight	Poids de travail	Betriebsgewicht	kg 7900
Capacity at max height	Charge supportée à hauteur max	Tragkraft auf Maximalhöhe	kg 3000
Capacity at max reach	Charge supportée à extension max	Tragkraft bei max. Ausschielänge	kg 1700
Reach at max load	Extension avec charge max	Ausschiebelänge bei Höchstlast	mm 1800
Carriage rotation	Rotation plaque porte-fourches	Drehbereich der Gabelplatte	° 130

Tyres	Roues	Reifen	20" / 24" opt
-------	-------	--------	---------------

Joystick: electrohydraulic distribution, manual lifting and swing control, extensions and services with electric on/off control. Integrated single lever joystick on distributor

Manipulateur: distribution hydroélectrique, commande manuel élévation et inclinaison, extensions et services avec commande électrique on/off. Joystick monolevier incorporé sur le distributeur.

Handhabungseinrichtung: Elektro-hydraulische Verteilung, Handsteuerung auf-ab und rechts-links, Ausschieben und Betriebsfunktionen Elektrosteuerung on/off. Einzelsteuerknüppel in Steuermodul integriert.

